

# Fiche technique DISPLAYBOARD



PREMIUM PACKAGING

	Qualité Stock	Qualités Fabrication:	
Foudrinier PM2	Couché 2 faces	Affiché 1 face	Affiché 2 faces
Qualité	2 faces couché +	1 face offset blanc	2 faces offset blanc
Densité g/dm <sup>3</sup>	670	650	670
Epaisseur mm	Grammage g/m <sup>2</sup>		
0,8			
0,9			
1,0 M		650	670
1,1		715	735
1,2 M	805	780	805
1,3	870	845	870
1,4	940	910	940
1,5 M	1005	975	1005
1,6	1070	1040	1070
1,7	1140	1105	1140
1,8	1205	1170	1205
1,9	1275	1235	1275
2,0 M	1340	1300	1340
2,1	1405	1365	
2,2 M	1475	1430	
2,3	1540	1495	
2,4	1610	1560	
2,5 M	1675	1625	
2,6	1740	1690	
2,7	1810	1755	
2,8	1875	1820	
2,9	1945	1885	
3,0 M	2010	1950	
		<i>*à partir de 2,1 mm duplex</i>	

Coupe directe machine: min. 45,0 x 60,0 cm / max. 230,0 x 160,0 cm

Rotary min. 8,5 x 12,5 cm / max. 137,0 x 70,0 cm

Tolérances Format +/- 0,5 mm; angle: 3 mm/m

Palettes perdues max. 1250 kg, 150-180 cm hauteur, films palettisation PE recyclable

Quantité mini par qualité, épaisseur et format 2 to. En fonction du programme de production.

Epaisseur et grammage: +/- 5%; Format: +/- 2,0 mm

Format de préférence compatible avec la laize machine : 230 cm.

Facturation sur la base des grammages ci-dessus, pas de la densité.

Sur demande; M = Standard